Filtres en Cartouche Sun

Disponibles en deux différents types, le dessin compact des filtres en cartouche Sun permet une intégration directe dans n'importe quel bloc foré personnalisé.

Les cartouches filtrantes Sun piègent et éliminent ces particules, afin de prévenir l'usure prématurée des composants et une défaillance du système. Les cartouches filtrantes Sun sont montées dans une cavité de faible encombrement, assurent la sécurité du système et préviennent toute manipulation. Les éléments ont une pression d'écrasement élevée et sont destinés à être utilisés directement en ligne dans un système, avec des pression jusqu'à 350 Bar.

Sun recommande l'utilisation de ces filtres dans les applications suivantes : Circuits avec Servovalves, Machines de Précision, Systèmes avec Pompes et Moteurs à Cylindrée Variable, Transmissions Hydrostatiques, et machines travaillant dans un environnement sale ou poussiéreux.

Type Surface **Protection contre les particules grossières**	**Type Profondeur** **Pour Proportionnels et Servovalves**
Filtration nominale 40 microns – protection dite ''dernière chance''	Filtration absolue 3, 10 et 25 microns
Élément filtrant - Mailles	Élément Filtrant - Microfibre Tissée
Tout inox	Capacité Supérieure de Rétention des Particules
Disponible de la taille 1 à la taille 4	Disponibles dans les tailles 3 et 4
Très faible perte de charge	Faibles pertes de charge

SYMBOLE	CAPACITÉ NOMINALE	MODÈLE DE CARTOUCHE	CAVITÉ
	**38 l/min** (10 gpm)	FLDA	**T-13A**
	75 l/min (20 gpm)	FLFA	**T-5A**
	150 l/min (40 gpm)	FLHA	**T-16A**
	300 l/min (80 gpm)	FLJA	**T-18A**