

配置EPDM密封圈的Sun插装阀

Sun正式推出含EPDM密封圈的插装阀，以满足磷酸酯工作介质要求



EPDM密封圈，即三元乙丙橡胶密封圈，可与如下商品牌号的4型或5型液压油相容：Skydrol[®], Fyrquel[®], HyJet[™] 以及 Pyrogard[™] 53，且能在大的温度范围内稳定工作。

EPDM密封圈的特点和优势：

- 使用Sun先进的插装阀技术，优质可靠的服务和灵活的货运选项，让您在全新的市场游刃有余
- 工作温度范围：-70°F to 250°F (-60°C to 120°C)
- 存放时间无限
- 紫色，易于存储以及现场辨识

Sun已推出EPDM密封圈产品的初步选型，在插装阀产品信息页面左侧的**配置**区域，使用**密封材料**下拉框。插装阀型号的第7位字母**E**代表EPDM密封圈。



应用说明和注意事项

- **配置EPDM密封圈的插装阀**适用于磷酸酯工作介质，暴露在石油基液压油或润滑油中将会导致EPDM密封圈损坏。不推荐将EPDM密封圈暴露在芳香烃环境下，比如食品工业。
- 为了保护EPDM密封，插装阀出厂时单独包装在密封塑料袋内，Sun公司不以集成块形式供货。
- Sun授权分销商可根据客户需求安装和运送集成块。
- Sun的标准阀块和集成块均为配置丁腈橡胶或氟橡胶密封圈，并不能与磷酸酯液压油兼容，因而不可安装EPDM密封圈插装阀。