






Distributeurs et Étrangleurs Proportionnels, à Commande Hydraulique

Les distributeurs 3 voies ou 4 voies, à commande hydraulique, sont utilisés dans les systèmes hydrauliques pour contrôler la direction de vérins à simple ou double effet, de moteurs hydrauliques, de freins, d'embrayages etc. Ces cartouches à commande hydraulique peuvent être contrôlées à partir de n'importe quel dispositif de pilotage adapté. **Les distributeurs Sun à commande hydraulique proportionnelle à 3 ou 4 voies ou Les étrangleurs de débit à passage doublé Sun, à commande hydraulique proportionnelle** offrent une infinité de valeurs de débit, là où les besoins en débit sont supérieurs aux capacités des électrodistributeurs à action directe.



FONCTION	SYMBOLE	CAPACITÉ NOMINALE	MODÈLE DE CARTOUCHE	CAVITÉ
3-Voies 2-Pos. Distributeur à Rappel sur le Côté par Ressort		20 gpm (80 L/min.) 40 gpm (160 L/min.) 80 gpm (320 L/min.)	DDD G DDF G DDH G	T-52A T-53A T-54A
4-Voies 3-Pos. Distributeur à Rappel au Centre par Ressort		20 gpm (80 L/min.) 40 gpm (160 L/min.) 80 gpm (320 L/min.)	DDC C DDF C DDH C	T-52A T-53A T-54A
3-Voies 3-Pos. Distributeur Proportionnel à Rappel au Centre par Ressort + Décompression au Repos		7 gpm (28 L/min.) 18 gpm (70 L/min.) 15 gpm (60 L/min.) 35 gpm (145 L/min.) 80 gpm (320 L/min)	FTCH FTDH FTEH FTFH FTHH	T-52A T-52A T-53A T-53A T-54A
4-Voies 3-Pos. Distributeur Proportionnel à Rappel au Centre par Ressort		7 gpm (28 L/min.) 18 gpm (70 L/min.) 15 gpm (60 L/min.) 35 gpm (145 L/min.) 80 gpm (320 L/min)	FTCC FTDC FTEC FTFC FTHC	T-52A T-52A T-53A T-53A T-54A
2-Voies 2-Pos. Étrangleur Proportionnel à Rappel par Ressort		15 gpm (60 L/min.) 30 gpm (120 L/min.) 25 gpm (95 L/min.) 50 gpm (200 L/min.)	FTCA FTDA FTEA FTFA	T-52AD T-52AD T-53AD T-53AD