

先导操作式换向阀和比例节流阀

Sun先导操作式3通/4通换向阀适用于需方向控制的液压系统回路，如双作用或单作用液压缸，液压马达，刹车，离合器等回路。

Sun先导操作式3通/4通比例换向阀 Sun先导操作式2通常闭双通道比例节流阀 在相应的直动式电磁阀流量不够的场合提供丰富的比例控制。

此类插装阀为先导控制切换，能被任意形式的适当先导供油控制。



功能	符号	名义流量	插装阀型号	插孔
2位3通 弹簧偏置换向阀		20 gpm (80 L/min.) 40 gpm (160 L/min.) 80 gpm (320 L/min.)	DDDG DDFG DDHG	T-52A T-53A T-54A
3位4通 弹簧对中换向阀		20 gpm (80 L/min.) 40 gpm (160 L/min.) 80 gpm (320 L/min.)	DDDC DDFC DDHC	T-52A T-53A T-54A
3位3通 弹簧对中比例换向阀 带中位泄油		7 gpm (28 L/min.) 18 gpm (70 L/min.) 15 gpm (60 L/min.) 35 gpm (145 L/min.) 80 gpm (320 L/min.)	FTCH FTDH FTEH FTFH FTHH	T-52A T-52A T-53A T-53A T-54A
3位4通 弹簧对中比例换向阀		7 gpm (28 L/min.) 18 gpm (70 L/min.) 15 gpm (60 L/min.) 35 gpm (145 L/min.) 80 gpm (320 L/min.)	FTCC FTDC FTEC FTFC FTHC	T-52A T-52A T-53A T-53A T-54A
2位2通 弹簧偏置双通道比例节流阀		15 gpm (60 L/min.) 30 gpm (120 L/min.) 25 gpm (95 L/min.) 50 gpm (200 L/min.)	FTCA FTDA FTEA FTFA	T-52AD T-52AD T-53AD T-53AD